10 GPM 4" Stainless Steel Submersible

H.P. Size And Model No.	Stages	WEIGHT/LENGTH			Discharge Pressure P.S.I.	DEPTH TO WATER LEVEL IN FEET-CAPACITIES IN GALLON PER MINUTE																							Maximum Pressure	
		Motor Type	Total Length	Shp. Weight		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	Ft.	PSI
1/2 HP 4F10A05R 4F10C05R	6	1 PH 3 Wire	22.0	24	0		15.0	14.0	13.1	12.0	10.6	9.0	7.0	3.2															190	82
					20	13.8	12.8	11.8	10.1	8.5	6.6	1.5																			
					40	11.7	9.8	8.0	5.5																						
		1 PH 2 Wire	22.0	24	60	7.5	4.0																							
					80																									
1/2 HP 4F10A05 4F10C05	8	1 PH 3 Wire	24.5	27	0		15.6	14.7	14.2	13.4	12.6	11.7	10.8	9.7	8.3	6.3	2.1													250	108
					20	14.6	14.1	13.3	12.5	11.6	10.5	9.5	7.8	6.0	3.4																
					40	12.8	12.0	11.0	10.0	8.7	6.9	4.8																			
		1 PH 2 Wire	24.5	27	60	10.9	9.9	8.6	6.7	4.5																				
					80	7.8	4.9	3.6																							
3/4 HP 4F10A07 4F10C07	12	1 PH 3 Wire	29.2	32	0			15.5	15.0	14.6	14.1	13.6	13.1	12.5	12.0	11.3	10.4	9.7	8.5	7.4	5.7									375	162
					20	15.4	14.9	14.5	13.9	13.4	13.0	12.4	11.9	11.4	10.7	9.8	8.9	7.4	6.1											
					40	14.3	13.8	13.3	12.8	12.4	11.4	11.0	10.5	9.6	8.9	7.9	6.1	3.5													
		1 PH 2 Wire	29.2	32	60	13.2	12.6	12.1	11.5	10.9	10.3	9.6	8.7	7.7	6.6	3.8															
					80	11.9	11.4	10.6	10.0	9.3	8.4	7.4	6.2	3.8																	
1 HP 4F10A10 4F10C10	15	1 PH 3 Wire	33.0	36	0				15.4	15.1	14.7	14.3	13.9	13.6	13.1	12.6	12.0	11.4	10.8	10.2	9.3	7.4	3.8								470	203
					20		15.3	15.0	14.7	14.3	13.8	13.4	13.0	12.6	12.1	11.6	10.9	10.2	9.6	8.5	7.6	4.6									
					40	14.9	14.5	14.1	13.7	13.3	12.9	12.4	11.9	11.4	10.9	10.3	9.5	8.6	7.9	6.5	4.5										
		1 PH 2 Wire	33.0	36	60	13.9	13.5	12.7	12.7	12.3	11.8	11.2	10.9	10.3	9.7	8.9	7.8	6.6	5.0												
					80	13.1	12.6	12.1	11.7	11.2	10.7	10.1	9.7	9.0	8.2	6.8	5.3	2.6													
1-1/2 HP 4F10A15 4F10C15	20	1 PH 3 Wire	39.3	47	0					15.5	15.2	15.0	14.7	14.4	14.1	13.8	13.4	12.9	12.6	12.2	11.8	10.8	9.8	8.5	4.8	3.9				630	272
					20			15.4	15.1	14.9	14.6	14.3	14.1	13.8	13.4	13.0	12.6	12.2	11.8	11.4	10.9	9.9	8.6	7.0	4.1					
		1 PH 2 Wire	40.8	47	40	15.3	15.0	14.8	14.5	14.2	13.9	13.6	13.4	13.0	12.7	12.4	11.9	11.5	11.0	10.5	10.0	8.6	7.1	4.4							
					60	14.7	14.5	14.1	13.9	13.6	13.2	12.9	12.7	12.3	12.0	11.5	11.1	10.6	10.1	9.5	8.8	7.3	4.8							
		3 PH 3 Wire	38.2	41	80	14.1	13.8	13.5	13.2	12.9	12.6	12.2	11.8	11.4	11.0	10.5	10.1	9.6	9.0	8.2	7.4	4.9									
2 HP 4F10A20 4F10C20	26	1 PH 3 Wire	46.2	62	0							15.4	15.2	15.0	14.8	14.6	14.2	14.0	13.6	13.4	13.1	12.4	11.8	11.1	10.4	9.5	8.5	7.3	2.7		815	352
					20				15.6	15.4	15.1	15.0	14.7	14.5	14.3	13.9	13.7	13.4	13.1	12.8	12.5	11.8	11.2	10.4	9.6					
					40			15.3	15.1	14.9	14.6	14.4	14.2	14.0	13.8	13.4	13.1	12.8	12.6	12.2	11.9	11.2	10.5	9.6						
		3 PH 3 Wire	44.7	53	60	15.3	15.0	14.8	14.6	14.4	14.2	13.9	13.6	13.4	13.2	12.9	12.6	12.3	11.9	11.6	11.3	10.5	9.7								
					80	14.7	14.5	14.3	14.1	13.8	13.6	13.4	13.2	13.0	12.6	12.3	12.0	11.7	11.4	11.0	10.5	9.7								
3 HP 4F10A30 4F10C30	34	1 PH 3 Wire	61.7	79	0								15.5	15.3	15.1	14.8	14.6	14.3	14.1	14.0	13.9	13.5	13.1	12.6	12.1	11.7	11.1	10.6	9.3	7.5	1070	462
					20						15.5	15.3	15.0	14.8	14.6	14.4	14.2	14.0	13.8	13.6	13.4	13.0	12.7	12.3	11.8	11.3	10.5	10.0	8.5	6.8		
					40					15.4	15.2	15.0	14.8	14.6	14.4	14.2	14.1	14.0	13.8	13.6	13.4	13.2	12.6	12.2	11.7	11.3	10.7	10.1	9.6	7.6		
		3 PH 3 Wire	59.8	70	60		15.4	15.2	15.0	14.8	14.6	14.4	14.3	14.2	14.1	13.9	13.7	13.4	13.1	12.8	12.5	12.1	11.8	11.3	10.6	10.2	9.5	8.7	6.8			
					80	15.3	15.0	14.8	14.6	14.4	14.2	14.1	14.0	13.9	13.7	13.6	13.4	13.1	12.8	12.5	12.2	11.9	11.4	10.8	10.2	9.5	8.6	7.5				

19 GPM 4" Stainless Steel Submersible

H.P. Size And Model No.	Stages	WEIGHT/LENGTH			Discharge Pressure P.S.I.	DEPTH TO WATER LEVEL IN FEET-CAPACITIES IN GALLON PER MINUTE																							Maximum Pressure	
		Motor Type	Total Length	Shp. Weight		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800	Ft.	PSI
1/2HP 4F19A05 4F19C05	5	1 PH 3 Wire	22.3	28	0	26.6	24.6	22.7	20.5	17.9	15.0	10.4																	155	67
					20	22.0	19.8	17.1	14.0	5.9																				
					40	16.0	12.2	3.5																						
		1 PH 2 Wire	22.3	28	60																									
					80																									
3/4 HP 4F19A07 4F19C07	7	1 PH 3 Wire	25.4	33	0	27.4	26.2	24.6	23.3	21.7	20.0	18.2	16.0	13.3	9.6														215	93
					20	24.4	22.9	21.4	19.5	17.5	15.3	12.4	8.6																	
					40	20.6	18.7	16.6	14.3	11.0	5.5																			
		1 PH 2 Wire	25.4	33	60	16.2	13.6	10.2																						
					80	8.0																								
1 HP 4F19A10 4F19C10	9	1 PH 3 Wire	28.5	36	0	27.5	26.6	25.5	24.4	23.2	22.1	20.7	19.4	17.8	16.2	13.7	10.7	5.0											283	122
					20	25.2	24.0	22.9	21.7	20.4	19.0	17.4	15.6	13.7	11.4	6.2														
					40	22.5	21.2	19.8	18.4	16.8	15.2	12.8	10.4	5.6																
		1 PH 2 Wire	28.5	36	60	19.5	17.9	16.4	14.5	12.2	9.6	3.5																		
					80	15.7	13.7	11.5	8.0																					
1-1/2 HP 4F19A15 4F19C15	12	1 PH 3 Wire	33.3	43	0	27.8	27.1	26.3	25.5	24.6	23.8	22.9	22.0	21.1	20.1	18.9	17.5	15.1	14.3	11.8	8.7								375	163
		1 PH 2 Wire	34.8	43	20	26.1	25.2	24.4	23.5	22.7	21.7	20.7	19.9	18.9	17.7	16.3	14.3	12.2	9.5	3.6										
					40	24.2	23.3	22.4	21.4	20.5	19.5	18.5	17.4	16.3	14.9	12.7	9.7	5.7												
		3 PH 3 Wire	32.2	39	60	22.1	21.1	20.2	19.2	18.2	17.1	15.8	14.4	12.7	10.4	6.3														
					80	19.9	18.8	17.8	16.7	15.4	13.7	11.9	9.2	5.9																
2 HP 4F19A20 4F19C20	16	1 PH 3 Wire	38.8	59	0	28.1	27.5	26.8	26.3	25.7	25.1	24.5	23.8	23.2	22.5	21.8	20.9	20.0	19.0	18.0	16.8	14.2	10.5	3.3					500	217
					20	26.7	26.1	25.5	24.9	24.3	23.7	23.0	22.4	21.8	21.0	20.2	19.2	18.2	17.0	15.9	14.4	10.8	5.0							
					40	25.3	24.6	24.1	23.5	22.8	22.2	21.5	20.8	20.1	19.3	18.3	17.2	15.9	14.6	12.9	11.0	5.3								
		3 PH 3 Wire	37.3	49	60	23.9	23.3	22.7	22.0	21.3	20.6	19.8	19.1	18.3	17.4	16.3	14.8	13.2	11.3	9.2	6.2									
					80	22.4	21.8	21.1	20.3	19.6	18.9	18.1	17.2	16.2	15.1	13.5	11.6	9.5	6.7											
3 HP 4F19A30 4F19C30	22	1 PH 3 Wire	53.1	75	0	28.2	27.8	27.3	26.9	26.5	26.1	25.7	25.2	24.8	24.3	23.8	23.2	22.6	22.0	21.5	20.8	19.5	18.3	16.3	14.3	11.7	8.3		685	298
					20	27.2	26.8	26.4	26.0	25.6	25.2	24.7	24.3	23.8	23.3	22.8	22.2	21.5	20.9	20.3	19.6	18.2	16.6	14.7	12.2	8.7				
					40	26.3	25.8	25.4	25.0	24.5	24.1	23.6	23.2	22.7	22.2	21.7	21.0	20.3	19.8	19.0	18.2	16.6	14.7	12.2	9.2					
		3 PH 3 Wire	50.2	75	60	25.3	24.8	24.3	23.9	23.5	23.0	22.5	22.1	21.5	21.0	20.5	19.8	19.2	18.3	17.6	16.8	14.8	12.5	9.3						
					80	24.2	23.9	23.3	22.8	22.3	21.9	21.4	20.9	20.3	19.8	19.2	18.4	17.7	16.9	16.0	14.9	12.7	9.5	3.3						
5 HP 4F19A50 4F19C50	32	1 PH 3 Wire	68.9	117	0	28.3	28.0	27.8	27.5	27.2	26.9	26.7	26.3	26.1	25.8	25.4	25.0	24.6	24.3	23.8	23.5	22.7	21.8	21.0	20.2	19.2	18.2	17.0	14.2	1000	435
					20	27.7	27.4	27.1	26.8	26.5	26.3	25.9	25.7	25.4	25.2	24.8	24.3	24.0	23.5	23.2	22.8	21.9	21.1	20.2	19.3	18.3	17.2	15.8	12.7			
					40	27.0	26.8	26.5	26.2	25.9	25.6	25.3	25.0	24.7	24.4	24.1	23.7	23.2	22.8	22.4	21.9	21.2	20.3	19.3	18.3	17.2	15.8	14.5				
		3 PH 3 Wire	62.9	80	60	26.3	26.0	25.8	25.5	25.2	24.8	24.5	24.2	23.9	23.7	23.3	22.8	22.4	22.0	21.6	21.2	20.3	19.3	18.3	17.2	15.9	14.5	12.8				
					80	25.7	25.3	25.1	24.8	24.5	24.2	23.8	23.5	23.2	22.8	22.5	22.2	21.7	21.3	20.8	20.4	19.4	18.4	17.3	16.2	14.7	12.9	11.2				